STABILA®



Receiver REC 220 Line

lt Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

STABILA REC 220 Line yra nesudėtingai valdomas imtuvas, skirtas greitai aptikti ir registruoti lazerio linijas. Imtuvu REC 220 Line galima priimti tik impulsų sekos atžvilgiu moduliuotus STABILA linijinių lazerių generuojamus lazerio spindulius. Su rotaciniais lazeriais imtuvas neveikia !

Jei perskaičius naudojimo instrukciją dar kiltų klausimų, bet kada galite skambinti žemiau nurodytu telefono numeriu +49 63 46 / 3 09-0

Prietaiso elementai



1. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/Garso reguliatorius mygtukas
2. Indikatorius langas
3. Ampulės
4. Lazerio priėmimo langas 50 mm
5. Garso signalizavimo prietaisas
6. Padėties „linijoje“ žymės
7. Baterijų skyriaus dangtelis
8. Griovelis laikančiajam kaiščiui
9. Magnetas
10. LED ekranas
11. Fiksuojamasis varžtas
12. Laisvos eigos mygtuką laikomasis
13. Judamasis spaustuvas

Baterijų įdėjimas / baterijų keitimas

Baterijų dangtelį (7) atidarykite rodyklės kryptimi ir atsižvelgdami į baterijų skyriuje esančius simbolius įdėkite naujas baterijas.

Išimkite baterijas, jei prietaiso ilgiau nenaudosite !



Baterijos senka

2x 1,5V

Alkaline AA, LR6, Mignon



Eksploatavimo pradžia

Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/Garso reguliatorius mygtukas (1). Garso signalas ir trumpai įsižiebęs ekranas patvirtina, kad prietaisas įjungtas. Norėdami prietaisą išjungti, 1x spustelėkite (2 sek) ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO/Garso reguliatorius mygtukas. Prietaiso nenaudojant, šis išsijungia automatiškai po 17 minučių.



Garso signalai

Garso stiprumo nustatymas
Spaudinėjant mygtuką (1) trumpai paeiliui, reguliuojamas garsas: garsiai, tyliai arba išjungti .
Kai garso signalas yra išjungtas, tik trumpas pyptelėjimas rodo, kada buvo priimtas lazerio spindulys.



Aukščių skirtumo rodmuo

5 ekrano rodmenų pakopos ir 3 LED rodo skirtumą nuo lazerio linijų vidurio. Vidurinysis brūkšnelis rodo REC 220 Line padėtį „linijoje“.



Imtuvo nustatymas ir nukreipimas

Tinkamas prietaiso nutaikymas tiksliam matavimui atlikti :









Nuoroda.

Jei matavimo atstumas yra ≤ 4 m, dėl atsispindėjimo gali nepavykti išmatuoti tiksliai. Pamatavus iš nedidelio atstumo, visada reikia patikrinti, ar reikšmės yra įtikimos!

Laikomasis kaištis



Tvirtinimas:
Įstatykite laikomąjį kaištį į griovelį, kol jis užsifiksuos.
Paspaudžiant laisvos eigos mygtuką laikomasis kaištis atleidžiamas, ir jį galima vėl nuimti.





Fiksuojamasis varžtas:
sukant jį, laikikliai su imtuvu yra pritvirtinami prie matuoklio arba vėl atleidžiami.



Nuskaitymo nuoroda:
žr. ties prietaiso aukščiu, pažymėtu linija.

Techniniai duomenys

Veikimo nuotolis:	4–75 m	priklauso nuo prietaiso tipo
Standartinis tikslumas :	± 1,0 mm	
Signalo priėmimo spektras:	530 nm - 670 nm	
Signalo priėmimo kampas:	± 45°	
Akustinis signalas:	garsiai : › 100 dBA	tyliai: 65 - 75 dBA
Baterijos:	2x 1,5V šarminės, Mignon, AA, LR6	
Eksploatavimo trukmė:	› 50 valandų	
Automatinis išjungimas:	17 minutės	
Eksploatavimo temperatūros diapazonas:	-20°C iki +60°C	
Laikymo temperatūra:	-40°C iki +70°C	
Prietaiso apsaugos klasė:	IP 67	
Svoris imtuvas	210 g	
laikomasis kaištis	114 g	

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus.

Prietaisą valykite drėgna servetėle.
Nenaudokite jokių tirpiklių ar skiediklių !

ES ribose prietaisą naudojantiems klientams skirta perdirbimo programa

Remdamasi WEEE (elektros ir elektronikos prietaisų atliekų) direktyvos reikalavimais, STABILA siūlo naudoti nebetinkamų elektroninių gaminių utilizavimo programą. Tikslesnės informacijos gausite paskambinę telefono numeriu: 0049 / 6346 / 309-0

Garantinis raštas

Pirkėjas gali pasinaudoti jam įstatymais reglamentuotomis teisėmis, kurių ši garantija neapriboja. Taip pat 24 mėnesius nuo pirkimo datos STABILA prisiima atsakomybę ir už gaminių kokybę bei užtikrinamas prietaiso savybes, kai kalbama apie medžiagų arba gamybos trūkumus. Galimus trūkumus / klaidas ištaisome savo nuožiūra – remontuojame arba pakeičiame prekę nauja. Čia nenurodytų pretenzijų STABILA nepriima. Garantija netaikoma, jei pirkėjas arba tretieji asmenys prietaisą naudojo netinkamai (pvz., pažeidimai dėl per didelės jėgos poveikio, eksploatavimas naudojant netinkamą įtampą / elektros srovės rūšį, netinkamų srovės šaltinių naudojimas) arba savarankiškai keitė prietaiso konstrukciją. Garantija netaikoma atsiradus natūraliems susidėvėjimo požymiams ir nedideliems trūkumams, kurie neturi įtakos prietaiso veikimui. Garantinius reikalavimus kartu su prietaisu ir pirkimo dokumentu per pardavėją perduokite užpildę garantinį taloną (žr. naudojimo instrukcijos paskutinį lapą).

STABILA®

de Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
en Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
fr Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
it Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.

es Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
nl Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
pt Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
no Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.

fi Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
da Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
sv Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
tr Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.

cs Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
sk Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
pl Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
sl Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.

hu A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
ro Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
ru Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
lv Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.

et Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
lt Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
ko 보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
zh 质保声明的补充信息：该质保全球适用.

Garantibevis för STABILA REC 220 Line

Klientas:

Adresas:

Pirkimo data:

Pardavėjas (spaudas, parašas):

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0
Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de